ADS: Algorithmen und Datenstrukturen 2

Teil 12

Dr. Thomas Efer

Institut für Informatik
Abteilung Automatische Sprachverarbeitung
Universität Leipzig

27. Juni 2018

[Letzte Aktualisierung: 29/06/2018, 10:47]

Themenüberblick:

- Einführung
- Zelluläre Automaten und agentenbasierte Simulationen
 - Elementare Zelluläre Automaten
 - Game of Life
 - Wireworld
 - Langton's Ant
- Metaheuristiken und Optimierung
 - Ameisenalgorithmen
 - Particle Swarm Optimization
 - Genetische Algorithmen (*revisited*)
- Künstliche Neuronale Netze
 - Biologische Grundlagen und notwendige Abstraktionen
 - Perzeptron: Strukturen, Aktivierung und Backpropagation
 - Komplexere Netzwerkarchitekturen

Zweidimensional, Moore-Nachbarschaft, vier Zustände:

- ■ - Nichts
- ■ - elektrischer Leiter
- ■ - „Elektronenkopf“
- ■ - „Elektronenende“

Die Regeln sind so gestaltet, dass sich das „Elektron“ pro Zeitschritt in seine Kopfrichtung bewegt (und da bei ggf. aufgesplittet oder ausgelöscht wird):

- ■ → ■
- ■ → ■
- ■ → ■
- ■ → {■, falls 1 oder 2 mal ■ in Nachbarschaft vorkommt, sonst ■}

Durchlassrichtung und Sperrrichtung:

vs.

Ausprobieren: <https://xithiox.github.io/wireworld/>

(Setzen mit der Maus, Tasten ändert Werkzeug: W=■, H=■, T=■, M=■, Leertaste simuliert, X animiert)

Wireworld - Komplexe Schaltkreise

Erklärung:

https://www.logre.eu/wiki/Projet_Wireworld/en

Die n -dimensionalen Positionsräume lassen sich (wahlweise komplett oder nur teilweise) in endliche Welten umwandeln.

Dafür kann ein „Warping“ an den Seiten stattfinden (über Modulo-Operation) oder z. B. über die Definition fixer Werte am „Rand“.

Zelluläre Automaten können darüber hinaus auf Graphen ausgeführt werden, wobei die Positionsmenge der Kantenmenge entspricht und die Nachbarschaft durch Kantentraversierung gebildet wird. Zwei Fälle:

- Regelmäßige Gitter oder algebraische Verbände: Gleicher Knotengrad für alle Knoten
- Beliebige, auch nicht zusammenhängende Graphen: Regeln müssen für Nachbarschaften variabler Mächtigkeit ausgelegt sein

- erstmals 1986 von Christopher Langton beschrieben
- 2D-Spielfeld mit Zellen und zwei möglichen Zuständen ■ und □
- Zustandsänderungen nimmt allein die „Ameise“ vor:
 - merkt sich aktuelle Position
 - merkt sich aktuelle Richtung ($\rightarrow \uparrow \leftarrow \downarrow$)
 - „betritt“ eine Zelle, dreht sich anschließend bei
 - □ um 90° nach links
 - ■ um 90° nach rechtsund invertiert den Zustand der Zelle.
- Ausprobieren:
<http://www.dwmkerr.com/experiments/langtonsant/>
- mehrere Ameisen denkbar, ähnlich wie „agentenbasierte“ Simulationen

Langton's Ant

Wie kann dieses Verhalten im bisher kennengelernten Paradigma Zellulärer Automaten abgebildet werden?

Gleich: mehr Ameisen

- Metaheuristiken sind Verfahren der Stochastischen Optimierung (auch *Black-Box Optimization* genannt)
- Ansatz generischer Optimierungsverfahren im Bereich zwischen problemspezifisch entwickelten Annäherungsalgorithmen und Brute-Force-Ansätzen
- Daher am besten als 'Plan B', geeignet falls andere Optimierungstechniken nicht zielführend anwendbar sind
- Umfasst die Randomisierten Algorithmen (Walks und GA) aus VL 3
- Literatur z. B. „The Essentials of Metaheuristics“ (<https://cs.gmu.edu/~sean/book/metaheuristics/>)

Metaheuristiken und Optimierung

Ameisenalgorithmen

Ameisenalgorithmen

Ameisenalgorithmen

Ameisenalgorithmen

Ameisenalgorithmen

Die Hauptanwendung von Ameisenalgorithmen (*Ant Colony Optimization*) liegt in der Bearbeitung von Graphproblemen, insbesondere dem Finden von Pfaden mit bestimmten Eigenschaften (Shortest Paths, TSP, ...).

Weder Tier noch Pflanze, noch Pilz noch Bakterium...

(<http://alifexi.alife.org/conference/alife-11>)

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=M93J6y56deM>

Particle Swarm Optimization

Particle Swarm Optimization

Idee: Gleichzeitige Evaluierung vieler Lösungskandidaten, diese agieren nicht isoliert, sondern als Gruppe.

Anders als in realen Schwärmen, wo sich Individuen hauptsächlich von ihrer direkten Nachbarschaft leiten lassen, kann algorithmisch auf das gemeinschaftliche „Wissen“ aller Individuen zurückgegriffen werden.

Trägheit lässt die Partikel lokale Optima überwinden, längerfristig führt die Information über individuelle und kollektive Bestwerte und -positionen den Schwarm jedoch konvergieren.

Für das Update des Geschwindigkeitsvektors zum aktuellen Zeitpunkt t wird festgelegt auf

$$v_i(t+1) = v_i(t) + (c_1 \times rand()) \times (p_i^{best} - p_i(t)) + (c_2 \times rand()) \times (p^{gbest} - p_i(t))$$

für jedes i te Partikel mit den Gewichtungsfaktoren c_1 (kognitiv) und c_2 (sozial) in Abhängigkeit von den Positionen der Partikel und Optima und einer uniformen Randomisierung aus dem Intervall $[0, 1]$

Idee: Gleichzeitige Evaluierung vieler Lösungskandidaten. Die Besten werden in einem „Pool“ vorgehalten und können sich über Generationen verändern und mit anderen vermischen.

Dabei wird strikt zwischen Phänotyp und Genotyp unterschieden. Für Ersteren kann eine Fitness ermittelt werden, nur letzterer kann direkt manipuliert werden.

Die Art und Weise der Veränderungen (Mutation) und Vermischung (Cross-Over), sowie Evolutionsstrategien, Poolgröße, Zufallsparameter bestimmen, wie groß der Evolutionsdruck ist.

Genetische Algorithmen sind immer dann besonders geeignet, wenn

- der Parameterraum für Lösungen
 - sehr groß ist,
 - nicht analytisch beschreibbar ist,
 - ungültige Konfigurationen besitzen kann oder
 - eine un stetige oder teuer zu evaluierende Kostenfunktion aufweist
- Lösungen mit knappen, im Idealfall seriellen Beschreibungen repräsentiert werden können (DNA)
- „Fähigkeiten“ der Lösungs-Individuen durch wenige einzelne Stellen in der Beschreibung maßgeblich beeinflusst werden (Lokalität und Disjunktion)
- die Kombination oder der Austausch der Fähigkeiten von Lösungsindividuen Aussicht auf Verbesserung der Fitness besitzen

„Evolved Virtual Creatures“ – Ein anschauliches Beispiel zur Nachbildung natürlicher Evolutionsprozesse, Karl Sims (1994)

Simulation der Entwicklung von Form und Verhalten virtueller Kreaturen

Fitness-Ziel: Erfüllung von Aufgaben:

- Schwimmen (schnell)
- Laufen (schnell)
- Springen (hoch)
- Folgen (schnell)
- Gegenstand aneignen (nah)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JBgG_VSP7f8